

INTERNAL STRAP MOUNTED TPMS SENSOR

030878

Der am Gurt befestigte Internal Strap Mounted RDKS Sensor bietet die einfachste, schnellste und zuverlässigste Montage am Rad durch den patentierten TireCheck-Klettverschluss oder das elastische Band, ideal für OEM-Montagelinien oder größere Nachrüstprojekte.

Der Sensor misst Reifendruck und -temperatur direkt am Rad und überträgt die Daten alle 2 Minuten an ein geeignetes Kommunikationsgerät.



SPEZIFIKATION

| KATEGORIE | BESCHREIBUNG |
|---------------------------------|---------------------|
| ARTIKELNUMMER | 030878 |
| DRUCKBEREICH | 0 - 12 Bar |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -40°C bis +125°C |
| GESCHWINDIGKEITS- BEGRENZUNG | Bis zu 210 km/h |
| RADIOFREQUENZ | 433,92 MHz |
| LF-TRIGGER FREQUENZ | 125 kHz |
| STROMVERSORGUNG | 3V Batterie |
| TYPISCHE BATTERIELEBENSDAUER | 5 Jahre |
| GEWICHT | 18 g |
| MAßE | 27 x 10 x 56 mm |
| DATENÜBERTRAGUNG | 2-Minuten-Intervall |
| ZOLLTARIFNUMMER | 90262020 |
| URSPRUNGSLAND | Deutschland |

GEEIGNET FÜR
**LEICHTE, MITTELSCHWERE UND SCHWERE
NUTZFAHRZEUGE**
KOMMUNIKATION
RADIOFREQUENZ

