

INTERNAL STRAP MOUNTED TPMS SENSOR

030263

Der am Gurt befestigte Internal Strap Mounted TPMS Sensor bietet die einfachste, schnellste und zuverlässigste Montage am Rad durch den patentierten TireCheck-Klettverschluss, ideal für OEM-Montagelinien oder größere Nachrüstprojekte.

Der Sensor misst Reifendruck und -Temperatur direkt am Rad und überträgt die Daten alle 40 Sekunden an ein RDKS Empfangsgerät.



SPEZIFIKATION

KATEGORIE	BESCHREIBUNG
ARTIKELNUMMER	030263
DRUCKBEREICH	0 - 12 Bar
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +115°C
GESCHWINDIGKEITS- BEGRENZUNG	Bis zu 130 km/h
RADIOFREQUENZ	433,92 MHz
LF-TRIGGER FREQUENZ	125 kHz
STROMVERSORGUNG	3V Batterie
TYPISCHE BATTERIELEBENSDAUER	5 Jahre
GEWICHT	18 g
MAßE	27 x 10 x 56 mm
DATENÜBERTRAGUNG	40-Sekunden-Intervall
ZOLLTARIFNUMMER	90262020
URSPRUNGSLAND	Deutschland

GEEIGNET FÜR
**LEICHTE, MITTELSCHWERE UND SCHWERE
NUTZFAHRZEUGE**
KOMMUNIKATION
RADIOFREQUENZ

