

EXTERNAL TRUCK VALVE MOUNTED BLUETOOTH® TPMS SENSOR

030405

Dış lastik basıncı izleme sensörü, ağır vasıta araçların lastik subaplarına doğrudan monte edilir ve lastiğin sökülmesine gerek kalmadan hızlı montaj sağlar. Çoğu jant tasarımına uygun olan TPMS sensörü, ortam sıcaklığını ve basıncını her 120 saniyede bir uygun bir alıcıya iletir.

Kolay kurulumu sahiptir ve çoğu standart jant tasarımına uyacak şekilde tasarlanmıştır.



SPESİFİKASYON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DETAYLAR
PARTİ NO	030405
SUBAP MONTAJI	Metal ve dişli subaplar VG8/8V1
BASINÇ ARALIĞI	0 - 9 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ila +115°C
HIZ LİMİTİ	130 km/s
RADYO FREKANSI	433,92 MHz
LF-TETİKLEME FREKANSI	125 kHz
GÜÇ KAYNAĞI	3V Pil
BATARYA ÖMRÜ	5 Yıl
AĞIRLIK	41 g
EBAT	30 x 27 x 44 mm
VERİ AKTARIMI	120 saniye arayla
GÜMRÜK TARİFE NO	90262020
ÜRETİM YERİ	Almanya

UYGUN OLAN ARAÇLAR

ÇEKİCİ, TREYLER VE TRAKTÖR ÜNİTELERİ

İLETİŞİM

RADYO FREKANS

