

INTERNAL MAGNET MOUNTED TPMS SENSOR

030318

TireCheck'in mıknatıs ile lastiğin içine monte edilebilen TPMS Sensörü, büyük ölçekli arazi araçları için basit ve güvenli montaj amacıyla üretilmiştir. Sensör su geçirmezdir ve dünya çapında arazi ve madencilik operasyonlarında kullanılan araçlar için uygundur. TPMS sensörü, iki adet güçlü mıknatısla lastiğin içine monte edilir.

Alınan veri iki dakikada bir uygun bir izleme cihazına lastik basıncı ve sıcaklık verilerini gönderir.



SPESİFİKASYON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DETAYLAR
PARTİ NO	030318
BASINÇ ARALIĞI	0 - 12 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ila +115°C
HIZ LİMİTİ	65 km/s
RADYO FREKANSI	433,92 MHz
LF-TETİKLEME FREKANSI	125 kHz
GÜÇ KAYNAĞI	3V Pil
BATARYA ÖMRÜ	5 Yıl
AĞIRLIK	33 g
EBAT	52 x 10 x 56 mm
VERİ AKTARIMI	40 saniye arayla
GÜMRÜK TARİFE NO	90262020
ÜRETİM YERİ	Almanya

UYGUN OLAN ARAÇLAR

İNŞAAT, HAFRIYAT VE ZİRAİ ARAÇLAR

İLETİŞİM

RADYO FREKANS

